



Műszaki adatlap

VALMOR KONTROL FALFESTÉK



Termék: Felhasználásra kész, kiváló minőségű és fedőképességű, diszperziós matt, hófehér, mosható, nedves dörzsálló, antibakteriális adalékkal is rendelhető, kellemes levendula illatú, légáteresztő beltéri és kültéri falfesték.

Színválaszték: színtelen, fehér

Kiszerelés: 2 l, 4 l, 10 l

Tulajdonságok: Kiváló minőségű, széles spektrumú tisztítószerrel mosható, nedves dörzsálló (I.o.), nem nedvszívó felületekre is kiváló tapadású, magas páraáteresztő képességű, közvetlenül a falazóanyagokra is felvihető, antibakteriális adalékkal is rendelhető, „fordító” festékként is alkalmazható (oldószeres/vizes), egy rétegben is kiváló fedőképességű, kellemes levendula illattal rendelkező

Fényesség: matt

Kiadósság: 12-13 m²/liter egy rétegben, rétegszám 1-2 réteg

Alkalmazás: A tökéletes falfestéket keresi? A megfelelő festékanyag kiválasztása nem könnyű feladat. Fontos, hogy a kiváló minőség mellett kellőképpen sokoldalú is legyen. Az első szempontok között merül fel például az, hogy az adott felület nedvszívó-e vagy sem. Nem mindegy, hogy hol fogjuk használni a festéket: közvetlenül a falazó anyagon, esetleg betonon, gipszes, cementes, vakolt vagy glettelt részekben. Ha a Valmor Kontrollt választja, egy olyan sokoldalú, prémium kategóriás termékkel dolgozhat, amely minden felsorolt felület kezelésére alkalmas! Önnek így nem kell a különféle felületekhez újabb és újabb anyagokat vásárolnia, legyen szó beltéri vagy akár fedett kültéri részekről. A Valmor Kontrol számára nem jelent akadályt az sem, ha a fogadófelület festett diszperziós, latex, meszelt vagy zománcozott, sőt, kiválóan alkalmas fűrészpóros és üvegszövet tapétára, valamint EPS polisztirolok és kemény műanyagok bevonására is.

Innovatív tulajdonságok a még jobb eredményért: A Valmor Kontrol mosható és súrolható, valamint ellenáll a hígított, háztartási tisztítószereknek is, így tisztán tartása nagyon egyszerű. Egyedülálló módon mégis kiváló páraáteresztő. Higiénikus, antibakteriális, bakteriosztatikus adalékkal is rendelhető, így az adott beltéri helyiség baktérium száma is jelentősen csökkenhet – ez hatalmas védelmet jelenthet egy egészségügyi intézmény esetében, ám a saját lakásunkban is! Ha a megjelenés is számít... Nem csupán az időtálló minőség számít, hanem a felület kinézete is – ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogyan érezzük magunkat az adott helyiségben! A Valmor Kontrollal kezelt felületek felszíne minden esetben sima, matt és elegáns megjelenést biztosít, így az esztétikai követelményeknek is maximálisan eleget tesz. A Valmor Kontrol izolációs célra és fordító festékként is használható: akár oldószeresről vizes bázisú festékre is válthatunk vele. Elfedi a vízleázás, nikotin és korom okozta elszíneződéseket is. Összességében elmondható, hogy a Valmor Kontrol egy rendkívül könnyen kezelhető, páraáteresztő, ám mégis mosható, egy rétegben is kiváló fedőképességet biztosító, színezhető, cseppmentes és



Műszaki adatlap

VALMOR KONTROL FALFESTÉK



jó terülő képességgel rendelkező festék – ráadásul nagyon kellemes levendula illattal. Használja bátran az épület bármely helyiségében!

Ajánlás: Egészségügyi intézmények falai, valamint a lakásunk baktérium elszaporodásának megakadályozására ideális és praktikus megoldás.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,40-1,50 g/cm ³
pH érték	7,6-8,1
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	25000-30000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 45 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 2 óra száraz, átfesthető 2-4 óra, moshatóság 1 hét. Az értéket a levegő magas páratartalma meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1-2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen fehér matt
Kiadósság	12-13 m ² /liter egy rétegben, rétegszám 1-2 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A felülethibás falakat glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletes nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Air Flow lélegző mélyalapozóval kezeljük a porózus felületet. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: akril kötőanyag, pigmentek, töltőanyagok, adalékanyagok

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 5% pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 2 l, 4 l, 10 literes műanyag dobozban



Műszaki adatlap

VALMOR KONTROL FALFESTÉK



Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Szerszámtisztítás közvetlen használat után vízzel!

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/a 30 g/l. , Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.