



Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW Fixatív
Felületkezelő



Színválaszték: színtelen

Kiszerezés: 1 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 7-10 m² / liter egy rétegben

Alkalmazás: A VALMOR AIR FLOW Fixatív Felületkezelő, egy kálium szilikát oldat, amely ásványi kötésű, porozitással rendelkező felületek fixálására, portalanítására és kopásállóság javításra alkalmazható, kül- és beltérben. Felhasználható gyenge szilárdságú cementkötésű aljzatok vagy cementkötésű esztrichek szilárdságának növeléséhez, ezek impregnálásához, felporzás elleni alapozáshoz is. Kötése során vízzel oldható mikro kristályok keletkeznek melyek „folyékony cementként” megerősítik a kezelt felületet. Az impregnált felület megőrzi annak vízgőz áteresztő képességét. Fára való alkalmazás előnye lehet a kálium vízűveg ismert tűzgátló és rovarkártevők elleni tulajdonsága, viszont a fát elszínezheti a lúgos kémhatása miatt. Önmagában használva színtelen impregnálószer, de színezett fallazúrként is felhasználható. A fixatív színezéshez használjon lúgálló porpigmenteket (vasoxid pigmentek, krómoxid zöld, kobaltkék stb.) melyeket maximum 1%-ban szabad belekeverni.

Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	24 óra *
Javasolt rétegszám	1-2 réteg
Kiadósság	7-10 m ² / liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, portalanítsuk le. A fixatív megtámadja az üveget és a fémeket, ezeket takarással védeni kell.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. A VALMOR AIR FLOW Fixatív Felületkezelőt NEM szabad hígítani! Felhordáshoz használhatunk ecsetet, hengert, kefét és szivacsot. Lehetőség szerint 1 maximum 2 rétegben hordjuk fel. A beszínezett fixatívot fel kell használni. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le és olvassa el a műszaki és biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: kálium szilikát oldat

Színezés: Lúgálló porpigmentekkel 1% erejéig

Tárolási garanciális idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 2 évig.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Nem szükséges, vízzel lehet



Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW Fixatív
Felületkezelő



EU határérték erre a termékre: EU-határérték erre a termékre (A/h): 30 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 0 g/l VOC-t tartalmaz.

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.